Switchmatic 2

Presostat electronic

Switchmatic 2 este un presostat electronic cu un manometru digital integrat, ce controleaza pornirea si oprirea electropompelor monofazate pana la 3HP(2,2KW). Setarea presiunilor de start si de stop se efectueaza manual prin intermediul butoanelor de pe panoul de control. Poate functiona ca presostat nc/no.



Switchmatic 2 include de asemenea citirea instantanee a curentului de functionare si poate fi montat individual sau intr-un grup de 2 pompe sincronizate, functionand in cascada cu rotatie de pompe.

Aceasta versiune patentata efectueaza protectia totala a pompelor:

- protectie la lipsa apa.

- protectie ampermetrica.

- protectie la fast cycling (vas de expansiune defect/incorect presurizat).

Dispozitivul are o iesire pentru alarme.

PATENT filed for international patent PENDING

Caracteristici tehnice:

- Tensiune de alimentare: 1 x 230V/50Hz

- Intensitate curent: maxim 16 A

- Intervalul de reglare Pstart: 0,5-11,5 bar

- Intervalul de reglare Pstop: 0,5-12 bar

- Conexiune ¼” cu olandez.

- Temperatura maxima a mediului: 50^{o}C

- Temperatura maxima a apei: 40^{o}C

- Grad de protectie: IP55

- Functionare P+P.



