CPXXSW2ES406/KC20MS| Sistem de pompare

Sistem automat pentru alimentarea cu apa.

Aplicatii

Sistem automat pentru pomparea apei curate pentru uz casnic, industrial si agricol.
Silentios.
Presiunea start-stop reglabila digital.
Functionaretip P+P.

Materiale

Pompa submersibila din gama ES4 06:
Coprul pompei din inox AISI 304.
Axul pompei din inox AISI 304.
Difuzoarele si turbinele din tehnopolimer.
Garnitura mecanica.
O-ring din NBR/EPDM.
Motor din gama O4:
Corpul si axul motorului din inox AISI 304.
O-ring din NBR/EPDM.
Switchmatic 2:
Corpul din plastic.
Membrana interna din cauciuc.
Cablu + sufa suspendare pompa.
KC 20MS (lungime suplimentara la cerere).
Racorduri alama si robineti incluse.
Panou de comanda cu condensator interior, din seria CB.

Motor

Asincron 2 poli.
Protectie IP68.
Clasa de izolatie F.
Protectie termica incorporata.
Serviciu continuu.

Limite de functionare

Temperatura maxima a apei 35°C.
Adancimea maxima de submersie 200m.

Dotari

Supapa de sens incorporata.
Racorduri incluse.
Protectie la lipsa apa.
Functia de reset automat.

Functionare

Start si stop automat in functie de cererea de apa.

Simbolizare:

CP: Grup de pompare cu turatie fixa.
XX: Capacitatea vasului de expansiune.
SW2: Presostatul digital de comanda.
KC 20MS: Kit de cablu electric (20m) + sufa suspendare pompa (20m).



Caracteristici tehnice

Model	I [A]	P1 [kW]	P2		Capacitate vas de expansiune	l/min	0	50	70	90	120	140
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	0	3	4,2	5,4	7,2	8,4
CP80SW2ES4 06 10	8,3	1,7	1,1	1,5	80	mca	62	53	48	41	29	18
CP80SW2ES4 06 14	10,7	2,3	1,5	2	80		90	77	71	63	46	28
CP100SW2ES4 06 10	8,3	1,7	1,1	1,5	100		62	53	48	41	29	18
CP100SW2ES4 06 14	10,7	2,3	1,5	2	100		90	77	71	63	46	28

Curbe de functionare

CP80/100SW2ES4 06 10/ES4 06 14

H (m)

